



Ficha Técnica

Durcot® Pool+

Resanador Epóxico Anti Fugas

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Durcot® POOL+ es un avanzado sistema adhesivo epóxico de dos componentes especialmente diseñado para resanar, sellar o reparar fugas en contenedores de agua. Puede aplicarse bajo el agua y en superficies tanto húmedas como secas. Su formulación única lo hace ideal para reparar fisuras, grietas, porosidades, en albercas, cisternas o piletas destacando por su alta eficacia en la adhesión incluso en contacto directo con agua

BENEFICIOS

Adhesión de superficies húmedas y secas.
Reparaciones submarinas.
Reparación de cisternas, albercas y tanques de agua.
Perfecto para condiciones húmedas.
Resistente a la inmersión prolongada en agua.
Alta durabilidad y resistencia

TIPO

Epóxico

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Estado:
Color: Blanco y negro. Mezcla gris.
Acabado: Gris. Pasta rígida al secar.

USOS RECOMENDADOS

Aplicación en cisternas, albercas, piletas y tanques de agua.

Para resanar, sellar o reparar fisuras, grietas, porosidades en contenedores de agua.

APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

a superficie a recubrir debe estar libre de polvo, grasa y cualquier sustancia extraña como moho o algas. No aplicar en superficies de cemento con membrana de curado.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

En un recipiente limpio, pesar cantidades proporcionales de la parte A y la parte B del adhesivo Durcot POOL+. Mezclar ambos componentes durante aproximadamente 4 minutos o hasta lograr una mezcla homogénea completa (color gris uniforme) Aplicar la mezcla con una espátula en la parte a resanar o sellar.
Mezcla 1:1

CAPAS

Solo es necesario aplicar 1 capa con espesor aproximado de 5mm de manera uniforme.

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Las herramientas utilizadas pueden limpiarse con thinner.

RENDIMIENTO

2 kg de A+B (ya mezclados) tiene un rendimiento aproximado de 0.25 m², aplicado a un espesor de 5 mm

Elaborado por:
Soluciones Demcot SA de CV
Padre Raymundo
Jardon 1014-A
Monterrey NL
Mexico CP64000

INFORMACIÓN RELEVANTE

Tanto la parte A como la parte B del Durcot® POOL+ deben conservarse en sus envases Originales. Se recomienda almacenarlos en lugares frescos y bien ventilados para garantizar la estabilidad del producto.

La temperatura de almacenamiento no debe superar los 30 °C. Es imperativo evitar la exposición a cualquier fuente de chispa o fuego para prevenir posibles riesgos.

PRECAUCIONES

Evitar el contacto con ojos y piel.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Presentación:

Disponible en envases de 1kg y 4kg.

RECOMENDACIONES

Conservar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa y bien cerrado.

INFORMACIÓN RELEVANTE

IMPORTANTE

Usar gafas y guantes de protección.

No debe alterar el producto de ninguna forma.

PARAMETROS DE MEDIDA

Viscosidad	Tixotropica	200,000 - 3000,000	
Color	Blanco	Negro	gr / cm ³
Densidad (g/ml)	1.60 - 1.70	1.50 - 1.70	% en peso
% Sólidos	99 - 100	99 - 100	
Relación de Mezcla	100	100	Volumen/Peso
Secado al tacto*	20 minutos		

El estado del producto, la idoneidad, calificación y función, así como el uso previsto de nuestros productos están determinados exclusivamente por los respectivos contratos de ventas.

En cada parámetro de medida, las desviaciones estándar están permitidas, salvo que se acuerde lo contrario por escrito. Para el recubrimiento en las estructuras mencionadas no se ofrece ninguna garantía de integridad, ya que son solo ejemplos.

Debido a la gran cantidad de sustratos, condiciones de uso, el comprador / usuario no será liberado de su obligación de controlar y comprobar los materiales de aplicación de una manera profesional para verificar si cumplen con la idoneidad a los fines previstos bajo su propia responsabilidad.



www.durcot.com
sales@durcot.com

Elaborado por:
Soluciones Demcot SA de CV
Padre Raymundo
Jardon 1014-A
Monterrey NL
Mexico CP64000