Ficha Técnica Durcot® T5

Sellador Penetrante de Acabado Natural Para Pisos

www.durcot.com
sales@durcot.com

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Durcot® T5 es un sellador penetrante formulado a base de compuestos acrílicos y siliconas, diseñado para proteger pisos y muros de materiales porosos, ayudando a reducir la absorción de humedad y prevenir la aparición de manchas y problemas asociados, como la formación de salitre y el desarrollo de moho.
Forma una barrera física en forma de capa casi imperceptible en la superficie y también genera un efecto de repelencia química hidrofugante funcionando de dos formas distintas, tanto como sellador penetrante, como de sellador superficial.

TIPO DE BASE

Acrílico Siliconado

APARIENCIA

Líquido Blanco Lechoso
Acabado Transparente Mate al secar

USOS RECOMENDADOS

- Loseta de Barro Artesanal (Saltillo Tile)
- Tabique
- Cantera
- Concreto
- Interior Y Exterior
- Otras superficies minerales porosas (previa prueba de compatibilidad)

APLICACIÓN

1. La superficie debe estar limpia, seca y libre de polvo, grasa, suciedad, residuos de otros productos.
2. Si existen manchas de salitre, moho o humedad persistente, se debe identificar y corregir previamente la causa del problema. Durcot® T5 no sustituye la reparación de filtraciones fugas o problemas de humedad ascendente.
3. Homogenizar el producto antes d e usarlo.
4. Realizar una prueba en un área pequeña y poco visible para verificar la absorción, compatibilidad y apariencia final.
5. Aplicar uniformemente con brocha, rodillo, o cepillo permitiendo que el producto penetre en el sustrato.
6. Evitar acumulaciones, charcos o exceso de producto sobre la superficie.
7. Aplicar dos manos para alcanzar el rendimiento y nivel de protección previstos, respetando las condiciones de secado entre aplicaciones.
8. Dejar secar completamente antes de someter la superficie a tránsito o uso intensivo.

PRESENTACIÓN

Cubeta de 19L, envase de 4L y envase 1L

MANTENIMIENTO

Se recomienda hacer pruebas de funcionamiento una vez cada 6 meses, ya que puede presentar desgaste con las lluvias. Si es necesario repetir el proceso de aplicación.

RENDIMIENTO

permite cubrir aproximadamente de 120 a 150 m² por cubeta de 19 L, a dos manos, dependiendo de la porosidad y absorción del sustrato.

ALMACENAMIENTO

Conservar en su envase original, bien cerrado, en un lugar fresco y seco, protegido de la exposición solar directa y de temperaturas extremas.

NOTA IMPORTANTE:

El tiempo entre manos deberá ajustarse a las condiciones ambientales y a la absorción de la superficie. Los tiempos de secado indicados son aproximados.
los rendimientos y tiempos de secado son aproximados y pueden variar según la porosidad del material, la cantidad aplicada, la temperatura y la humedad ambiental
La información de esta ficha se proporciona como guía general de aplicación. El rendimiento y el desempeño pueden variar según las condiciones del sustrato y del ambiente. Se recomienda realizar pruebas previas para verificar el comportamiento del producto en la superficie específica donde se utilizará.

Fabricado por
Soluciones Demcot S.A. de C.V.

Monterrey,
Nuevo León.